

BEZPEČNOSTNÍ LIST
(dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).)

Datum vydání: 15.6.2000

Strana: 1 ze 8

Datum revize č.6: 26.2.2009

Název výrobku:

Instal fix / 06.66 /

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

- 1.1. Identifikace látky nebo přípravku:** Instal fix
Registrační číslo: NA
Další názvy látky: NA
- 1.2. Použití látky nebo přípravku:** Pro lepení trubek a armatur z tvrdého PVC, montáž vodovodních odpadů nebo i lepení měkčeného PVC - linolea
Zpráva o chemické bezpečnosti: Neří
- 1.3. Identifikace společnosti nebo podniku:**
Distributor (v ČR):
Jméno nebo obchodní jméno: Den Braven Czech and Slovak s.r.o.
Místo podnikání nebo sídlo: 793 91 Úvalno 353
Spisová značka: oddíl C. vložka 155 20 vedeného
Krajským soudem v Ostravě
Identifikační číslo: 25 36 64 83
Telefon: +420554648200
Fax: +420554648 205
- Výrobce - osoba odpovědná za uvedení látky nebo přípravku na trh ES:**
Jméno nebo obchodní jméno: neuvedeno
Místo podnikání nebo sídlo: neuvedeno
Telefon:
Fax:
- Odborně způsobilá osoba:**
Výrobce: neuvedeno
E-mail osoby odpovědné za bezpečnostní list: neuvedeno
Distributora (v ČR): Orgoník Milan
Telefon: +420606108702
E-mail: info@chemipo.cz
- 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace v ČR:** 224919293 , 224915402
K dispozici nepřetržitě. (Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha2)

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

- 2.1. Klasifikace látky nebo přípravku, rizika, která látka nebo přípravek představuje pro člověka a pro životní prostředí:** Xn – zdraví škodlivý. F – Vysoce hořlavý.
R40 - Podezření na karcinogenní účinky. R66 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. R67 - Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
- 2.2. Nejdůležitější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky, účinky na lidské zdraví a na životní prostředí a symptomy vztahující se k použití a možnému nevhodnému použití látky, nebo přípravku, které lze důvodně předpokládat:** Zabránit úniku do životního prostředí.
- 2.3. Možné nesprávné použití látky/přípravku – další rizika které nemají vliv na klasifikaci, avšak přispívají k celkové nebezpečnosti materiálu:** Hořlavá kapalina, chránit před přímým ohněm.

BEZPEČNOSTNÍ LIST
(dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).)

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Datum vydání: 15.6.2000 | Strana: 2 ze 8 |
| Datum revize č.6: 26.2.2009 | |
| Název výrobku: | Instal fix / 06.66 / |

3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

| 3.5. | 3.5. | 3.1. | 3.2.,3.3. | 3.4. | 3.6. |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|
| CAS Registrační číslo REACH | EINECS Index.číslo | Složka Název podle IUPAC | Konc. % | Klasifikace/R-věty | Alternativní název |
| 75-09-2 NA | 200-838-9 602-004-00-3 | Dichlormethan | < 60 | R40 | |
| 108-94-1 NA | 203-631-1 606-010-00-7 | Cyklohexanon | < 10 | R10 Xn; R20 | |
| 67-64-1 NA | 200-662-2 606-001-00-8 | Aceton | < 20 | F; R11 Xi; R36 R66-67 | |

Poznámka: Uvedená klasifikace odpovídá 100% koncentraci látky. Úplné znění R – vět viz. bod 16 bezpečnostního listu.

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

- 4.1. Všeobecné pokyny:** Není nutná okamžitá lékařská pomoc, ale při přetrvávajících potížích, nebo v případě pochybností, vyhledejte lékaře. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uveďte lékaře a poskytněte mu informace obsažené na štítku (obalu) nebo v tomto bezpečnostním listu. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou, uvolněte oděv a dbejte o průchodnost dýchacích cest. Nikdy nevyvolávejte zvracení, zvrací-li postižený sám, dbejte, aby nedošlo k vdechnutí zvratků.
- 4.2. Při nadýchání:**
Příznaky a účinky: Při obvyklém způsobu použití a zachovávání základních hygienických předpisů k nadýchání nedochází.
První pomoc: Přerušete expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte tělesný i duševní klid. Nenechte jej prochladnout. Přetrvávají-li dýchací potíže, dušnost nebo jiné celkové příznaky, vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření.
- 4.3. Při styku s kůží:**
Příznaky a účinky: Místně účinkuje dráždivě.
První pomoc: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky setřete dokonale suchým hadříkem nebo papírovým ručníkem a potom umyjte pokud možno teplou vodou, pokožku dobře opláchněte. Nikdy nepoužívejte rozpouštědel nebo ředidel. Při známkách silného podráždění kůže vyhledejte lékařskou pomoc.
- 4.4. Při zasažení očí:**
Příznaky a účinky: Dráždí oči, může se objevit zarudnutí bělma.
První pomoc: Odstraňte kontaktní čočky, pokud je postižený používá. Při otevřených víčkách a nejméně 15 minut vyplachujte – zejména prostory pod víčky - čistou pokud možno vlhou tekoucí vodou a neprodleně vyhledejte (odbornou) lékařskou pomoc.
- 4.5. Při požití:**
Příznaky a účinky: Může dráždit zažívací trakt, může vyvolat nevolnost a zvracení.
První pomoc: Uklidněte postiženého a umístěte jej v teple. Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá-li křeče); nevyvolávejte zvracení. Pokud možno podejte medicínální uhlí v množství 5 rozdrcených tablet. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek popř. obal látky nebo tento bezpečnostní list.
- 4.6. Speciální prostředky k zabezpečení specifického a okamžitého ošetření:** Nejsou nutné.

5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

- 5.1. Vhodná hasiva:** Oxid uhličitý, pěna, prášek.
- 5.2. Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů:** Přímý proud vody.
- 5.3. Zvláštní nebezpečí způsobené expozicí samotné látky / přípravku, produkty hoření nebo vznikající plyny:** Vývin kouře, uvolňuje se chlorovodík, oxid uhelnatý a fosgen. Uzavřené nádoby s přípravkem odstraňte, pokud možno, z blízkosti požáru a chlaďte je vodou nebo pokryjte pěnou. Hasicí vodou nesmí být zasažena půda a podzemní voda, resp. systém čištění vod.

BEZPEČNOSTNÍ LIST
(dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).)

| | |
|--------------------------------------------|----------------|
| Datum vydání: 15.6.2000 | Strana: 3 ze 8 |
| Datum revize č.6: 26.2.2009 | |
| Název výrobku: Instal fix / 06.66 / | |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 5.4. Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: | Ochranný oděv a izolační dýchací přístroj. |
| 5.5 Další údaje: | Páry jsou těžší než vzduch a drží se při zemi. |
| Zabraňte vniknutí hasební vody do vodních zdrojů nebo kanalizace. Jestliže se vyskytne nebezpečí znečištění vody, vyrozumějte příslušné úřady. | |

| | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU | |
| 6.1. Opatření na ochranu osob: | Chraňte se osobními ochrannými prostředky, které jsou popsány v kapitole 8. |
| 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí: | Zabraňte úniku do půdy, spodních / povrchových vod a kanalizace. Při úniku velkých množství látky a zejména při vniknutí do kanalizace nebo vodotečí, informujte hasiče, policii nebo jiný místně kompetentní (vodohospodářský) orgán, popř. odbor životního prostředí krajského úřadu. |
| 6.3. Čistící metody: | Rozptýlený výrobek setřete, seškrabte nebo seberte pomocí inertní adsorpční látky a vzniklé zbytky uniklé látky uložte do sudů na odpad. Sebraný materiál zneškodňujte v souladu s platnými předpisy – viz položka 13. |
| 6.4. Upozornění: | NA |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ | |
| 7.1 Zacházení: | |
| - Opatření pro bezpečné zacházení: | Používejte ochranu očí a pokožky. Manipulujte s výrobkem v dobře větraných prostorech. Postupujte v souladu s předpisy pro hořlavé kapaliny. Pozor, výpary se mohou udržovat při zemi. Nejist, nepít a nekouřit, po práci a před jídlem umýt ruce. Používejte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla pro práci. |
| - Opatření na ochranu životního prostředí: | Zabraňte kontaminaci půdy a úniku do povrchových nebo podzemních vod a kanalizace. |
| - Zvláštní požadavky včetně zakázaných nebo doporučených postupů při nakládání s látkou: | Nejsou stanoveny. |
| 7.2 Skladování: | |
| - Podmínky pro bezpečné skladování : | Skladujte v těsně uzavřených originálních obalech na suchém, chladném a dobře větraném místě při teplotě + 5°C až + 25°C. Uchovávejte odděleně od potravin, krmiv a léků. Skladujte mimo dosah dětí. |
| - Nejvyšší přípustné množství látky pro dané skladovací prostory: | Neuvedeno |
| - Požadavky na typ materiálu použitého na obaly nebo nádoby: | Skladujte v kovových obalech. |
| 7.3 Specifické (specifická) použití: | Viz. technický list. |

| | |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY | |
| 8.1 Limitní hodnoty expozice: | Podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, následující koncentrační limit v pracovním prostředí (PEL, NPK-P): |

| Látka | číslo CAS | PEL | NPK-P | Poznámky | Faktor přepočtu na ppm. |
|---------------|-----------|---------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| | | mg. m ⁻³ | | | |
| Dichlormethan | 75-09-2 | 200 | 500 | D – při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží | 0,288 |
| Cyklohexanon | 108-94-1 | 40 | 80 | D – při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží | 0,249 |
| Aceton | 67-64-1 | 800 | 1500 | | 0,421 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.1.1 Doporučené metody měření látek v pracovním prostředí: | Plynová chromatografie. |
| 8.1.2 Hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů (BET)(vyhl. 432/2003 Sb.): | Nestanoveny. |
| 8.1.3 Scénáře expozice: | Neuvedeno. |
| 8.2 Omezování expozice: | Používejte dobré větrání na pracovišti. |
| 8.2.1 Omezování expozice pracovníků: | Úplný soubor specifických ochranných a preventivních opatření viz. bod 7 bezpečnostního listu. Použijte obvyklá preventivní opatření při zacházení s chemikáliemi. Při práci nejist, nepít a nekouřit. Při přestávkách a po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a natřít reparačním krémem. Nemněte si ani si nesahejte špinavýma rukama do očí. |

BEZPEČNOSTNÍ LIST
(dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).)

Datum vydání: 15.6.2000

Strana: 4 ze 8

Datum revize č.6: 26.2.2009

Název výrobku:

Instal fix / 06.66 /

a) Ochrana dýchacích cest: Za normálních podmínek (při obvyklém použití) odpadá. Při stálé práci, nedostatečném větrání a překračování PEL, při selhání kontrolních a ventilačních systémů, při zvýšení koncentrací par např. v špatně větratelných prostorách, při haváriích apod. použijte vhodnou ochranu dýchacích cest což je maska s filtrem typu A nebo AX podle ČSN EN 14387:2004 (83 2220) Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Protiplynové a kombinované filtry. Požadavky, zkoušení a značení; popř. izolační dýchací přístroj.

b) Ochrana rukou: Ochranné rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí (Příloha C k ČSN EN 420:2004 (83 2300) – Ochranné rukavice. Všeobecné požadavky a metody zkoušení) s uvedeným kódem např. F, J podle Přílohy A k ČSN EN 374-1:2004 (83 2310) Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům. Část 1: Terminologie a požadavky na provedení. Rukavice musí být zkoušeny podle ČSN EN 420 popř. podle ČSN EN 374-3:2004 (83 2310) Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům. Část 3: Stanovení odolnosti proti penetraci chemikálií. Dobu průniku, stanovenou výrobcem, je třeba dodržet a po jejím uplynutí rukavice vyměnit. Při poškození je třeba rukavice ihned vyměnit.

Obecně platí: Výběr vhodných ochranných rukavic nezávisí jen jejich na materiálu, ale i na dalších kvalitativních znacích, které mohou být dokonce značně rozdílné podle výrobců těchto prostředků. Kromě toho, protože přípravek může být používán k různým účelům ve směsi s dalšími látkami, nelze vhodnost surovin, z nichž jsou rukavice vyrobeny, pro všechny účely předem určit a musí být ověřen při skutečném použití.

c) Ochrana očí: Za normálních podmínek (při obvyklém použití) odpadá. Při práci, kde hrozí riziko zasažení kapalinou (podle charakteru vykonávané práce) ochranné brýle se stranicemi/uzavřené brýle/ochranný obličejový štít podle ČSN EN 166:2002 (83 2401) Osobní prostředky k ochraně očí. Základní ustanovení.

d) Ochrana kůže: Při stálé práci vhodný ochranný pracovní oděv. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Zašpiněné a potřísněné části oděvu svlékněte. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. Před pauzou, obědem, po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a pokožku ošetřete vhodnými reparačními prostředky.

8.2.2 Omezování expozice životního prostředí: NA

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1 Obecné informace, vzhled

Skupenství (při 20°C): Viskózní kapalina
Barva: Bezbarvá
Zápach nebo vůně: Charakteristický po ředidle, éterický

9.2 Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí

Hodnota pH (při °C): NA
Bod varu / rozmezí bodu varu (°C): nad 40°C
Bod vzplanutí (°C): < 2°C
Hořlavost (pevné látky, plyny): Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti
Výbušné vlastnosti: NA
 meze výbušnosti: horní mez (% obj.): 22,0 %
 dolní mez (% obj.): 0,9 %
Oxidační vlastnosti: NA
Tlak par (při 20°C): NA
Relativní hustota (při °C): 1,8 g/ml

Rozpustnost (při °C): NA
Rozpustnost ve vodě: Částečně rozpustné
Rozdělovací koeficient: *n*-oktanol/voda: NA
Viskozita: NA
Hustota par: NA
Rychlost odpařování: NA

9.3 Další informace

Mísitelnost: NA
Rozpustnost v tucích (rozpouštědlo-olej): NA

BEZPEČNOSTNÍ LIST
(dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).)

Datum vydání: 15.6.2000

Strana: 5 ze 8

Datum revize č.6: 26.2.2009

Název výrobku:

Instal fix / 06.66 /

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Vodivost: | NA |
| Bod tání / rozmezí bodu tání (°C): | NA |
| Třída plynů: | NA |
| Bod samozápalu: | NA |
| Teplota vznícení: | NA |
| Teplotní třída: | T1 dle ČSN 33 0371 |
| Skupina výbušnosti: | II A dle ČSN 33 0371 |

10. STÁLOST A REAKTIVITA

- 10.1. Podmínky, kterým je třeba zabránit:** Při doporučeném způsobu použití je produkt stabilní. Vyvarujte se kontaktu s otevřeným ohněm a vysokou teplotou.
- 10.2. Materiály, kterých je třeba se vyvarovat:** Silná oxidační činidla, koncentrované alkalické látky, koncentrované minerální kyseliny, aminy, aldehydy, alkalické kovy.
- 10.3. Nebezpečné produkty rozkladu:** Oxidy uhlíku, chlorovodík, fosgen.

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

Akutní toxicita:

| | <u>Dichlormethan</u> | <u>Aceton</u> | <u>Cyklohexanon</u> |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| - LD ₅₀ , orálně, potkan (mg.kg ⁻¹): | 1410-2524 mg/kg | 7600 mg/kg | 500-5000 mg/kg |
| - LD ₅₀ , dermálně, potkan nebo králík (mg.kg ⁻¹): | > 2000 mg/kg | | |
| - LD ₅₀ , inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.l ⁻¹): | 15000 ppm/6h | 16000 ppm/4h | |
| -toxicokinetika, metabolismus a distribuce: | NA | | |
| -akutní účinky (akutní toxicita, dráždivost a žíravost): | Dráždí oči, kůži. Narkotický efekt, srdeční citlivost, riziko efektu na ledviny, játra, plíce, nervový systém. | | |
| -senzibilizace: | NA | | |
| -toxicita po opakovaných dávkách: | Experimentální údaje nejsou k dispozici. | | |
| -účinky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci): | Karcinogen kategorie 3 (Dichlormethan). Není klasifikován jako karcinogen pro člověka (Cyklohexanon, Aceton). Není toxický pro reprodukci. | | |
| Další údaje: | Více informací o nebezpečných látkách viz. bod 3 bezpečnostního listu. | | |

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

- 12.1 Ekotoxicita:**
- | | |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| - LC ₅₀ , 96 hod., ryby (mg.l ⁻¹): | NA |
| - EC ₅₀ , 48 hod., dafnie (mg.l ⁻¹): | 135 – 502 (Dichlormethan) |
| - IC ₅₀ , 72 hod., řasy (mg.l ⁻¹): | 135 – 2270 (Dichlormethan) |
| | NA |
- 12.2 Mobilita:** NA
- 12.3 Persistence a rozložitelnost:** Není krátkodobě biodegradabilní.
- 12.4 Bioakumulační potenciál:** NA
- 12.5 Výsledky posouzení PBT:** NA
- 12.6 Jiné nepříznivé účinky:** Zabraňte úniku nevytvrzeného výrobku do spodních / povrchových vod a kanalizace.

13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

- 13.1 Metody odstraňování látky/přípravku:** Zneškodněte v souladu s příslušnými předpisy. Zbytky přípravku nebo odpad spálit ve spalovně nebezpečných odpadů.
- 13.2 Metody odstraňování znečištěného obalu:** Dle příslušných předpisů a Zákona o odpadech v platném znění. Obal znečištěný výrobkem odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu. Recyklovat podle platných právních úprav. Zneškodňujte obaly prostřednictvím oprávněných organizací.
- 13.3 Legislativa:** Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění, Vyhláška č. 381/2001 Sb. katalog odpadů, Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů atd.

Datum vydání: 15.6.2000

Strana: 6 ze 8

Datum revize č.6: 26.2.2009

Název výrobku:

Instal fix / 06.66 /

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU

Číslo UN: 1133

Přepravní název: " LEPIDLA s hořlavou kapalnou látkou "

14.1 Pozemní přeprava ADR/RID:

Třída: 3, Klasifikační kód: F1, Obalová skupina: II, Omezené množství: LQ6 (5L/30kg, 1L/20kg).

Bezpečnostní značky: 3, Kód omezení pro tunely: 2 (D1E)

14.2 Vnitrozemská vodní přeprava ADN/ADNR:

Třída: 3

14.3 Námořní přeprava IMDG:

Třída: 3, Typ obalu: II, EmS:, MFAG:, Limited Quantity:

14.4 Letecká doprava ICAO/IATA:

Třída: 3, Typ obalu: II

Poznámka: Pozor! Pokud balení přesáhne limity LQ, spojte se před manipulací (plněním, balením, odesláním, dopravou, příjmem) se svým Bezpečnostním poradcem, dle platného zákona ADR/RID.

15. INFORMACE O PŘEDPÍSECH

Posouzení chemické bezpečnosti

NA

Na obalu - štítku musí být uvedeno:



zdraví
škodlivý



vysoce
hořlavý

R – věty:

R40 Podezření na karcinogenní účinky

R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě

S - věty:

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí

S23 Nevdechujte páry

S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

S24/25 Zamezte styku s kůží a očima

S36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice

Obsahuje: Dichlormethan – označení ES 200-838-9, Cyklohexanon – označení ES 203-631-1, Aceton – označení ES 200-662-2.

Pro přepravu, pokud balení splňuje limity LQ – čtvercem, postaveným na vrchol s označením UN 1133 uprostřed. Jinak dle ADR.

Označení distributora včetně tel. čísla, IČ a Internetových stránek.

Značení dle normy ČSN EN ISO 11 683 ve smyslu opravy č.1 - z 1.10. 2000 a ve smyslu opravy č.2 – z 1.5.2004: **Hmatový symbol pro nevidomé - pro maloobchod, a musí mít uzávěr odolný proti otevření dětmi** – včetně atestu na obal podle normy.

Pokud to není určeno pro malospotřebitele napsat na obal větu - „**Pouze pro profesionální použití.**“

Označení podle požárních předpisů - normy ČSN 65 0201- věta: - Hořlavina I.třídy.

OBAL ODEVZDEJTE VE SBĚRNĚ NEBEZPEČNÉHO ODPADU!

Přípravek může být použit pouze pro účely stanovené v návodu k použití.

Dle zákona o odpadech – recyklační symbol.

Hmotnost nebo objem podle § 20 odst. 5 písm. g) zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění, jde-li o přípravky určené k prodeji spotřebiteli

BEZPEČNOSTNÍ LIST
(dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).)

Datum vydání: 15.6.2000

Strana: 7 ze 8

Datum revize č.6: 26.2.2009

Název výrobku:

Instal fix / 06.66 /

Specifická ustanovení pro přípravek dle EU: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, ... v platném znění.
- Směrnice komise 91/322/EHS, o stanovení směrných limitních hodnot prováděním směrnice Rady 80/1107/EHS o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí chemickým, fyzikálním a biologickým činitelům při práci.
- Směrnice Rady 98/24/ES, o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (čtrnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)
- Směrnice komise 2000/39/ES, o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci.
- Směrnice komise 2006/15/ES o stanovení druhého seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES a změně směrnic 91/322/EHS a 2000/39/ES

Dle zákona o ochraně ovzduší:

| Charakteristika | Jednotka |
|------------------------------------------|------------------------|
| Hustota produktu | 1,08 g/cm ³ |
| Obsah organických rozpouštědel - VOC | 0,90 kg/kg |
| Obsah celkového organického uhlíku - TOC | 0,28231 kg/kg |
| Obsah netěkavých látek | 10 % |
| Přepočet | 972 g/l |

Používaná legislativa: Zákon č. 356/2003 Sb.+ 345/2005 Sb.= 434/2005 Sb.+371/2008 Sb., v platném znění, Vyhláška č. 232/2004 Sb.+ 369/2005 Sb.+22/2007.(a souvisejících zákonů č. 219/2004 Sb, 234/2004 Sb., 120/2002 Sb.+ 125/2005 Sb.) zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, vyhláška č.383//2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, vyhláška č. 89/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli a 432/2003 Sb. Limitní hodnoty ukazatelů biologických testů, vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, vyhláška č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzínu, vyhláška č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování, zákon č. 477/2001 Sb. o obalech, vyhláška č. 115/2002 Sb. o podrobnostech nakládání s obaly, v platném znění, § 6 - Zákona č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění, sdělení č. 14/2007 Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňují sdělení č. 33/2005 Sb., č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb., č. 93/2000 Sb. m. s., č. 6/2002 Sb. m. s., č. 65/2003 Sb. m. s. a č. 77/2004 Sb. m. s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků "Přílohy A - Všeobecná ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) sdělení č. 19/2007 Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňují sdělení č. 34/2005 Sb., č. 61/1991 Sb., č. 251/1991 Sb., č. 274/1996 Sb., č. 29/1998 Sb., č. 60/1999 Sb., č. 9/2002 Sb. m. s., č. 46/2003 Sb. m. s. a č. 8/2004 Sb. m. s. o vyhlášení změn a doplňků Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), přijaté v Bernu dne 9. května 1980, vyhlášené pod č. 8/1985 Sb.(RID), české státní normy, harmonizované normy, atd.

16. DALŠÍ INFORMACE

R – věty:

- R10 Hořlavý
- R11 Vysoce hořlavý
- R20 Zdraví škodlivý při vdechování
- R36 Dráždí oči

BEZPEČNOSTNÍ LIST
(dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).)

Datum vydání: 15.6.2000

Strana: 8 ze 8

Datum revize č.6: 26.2.2009

Název výrobku:

Instal fix / 06.66 /

R40 Podezření na karcinogenní účinky

R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě

Pokyny pro školení : Pracovníci, kteří přicházejí do styku s nebezpečnými látkami, musí být organizací v potřebném rozsahu seznámeni s účinky těchto látek, se způsoby, jak s nimi zacházet, s ochrannými opatřeními, se zásadami první pomoci, s potřebnými asanačními postupy a s postupy při likvidaci poruch a havárií. Právnícká osoba anebo podnikající fyzická osoba, která nakládá s tímto chemickým přípravkem, musí být proškolená z bezpečnostních pravidel a údajů uvedenými v bezpečnostním listu.

Doporučená omezení použití (nezávazná doporučení dodavatele): Látka by neměla být použita pro žádný jiný účel než pro který je určena (viz. bod 1.2). Protože specifické podmínky použití látky se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná upozornění místním zákonům a nařízením.

Poskytování technických informací: viz. bod 1.3.

Zdroje nejdůležitějších údajů: Klasifikace byla provedena dle údajů a podkladů výrobce a originálních bezpečnostních listů, platné legislativy, direktiv a nařízení EU. Databáze ESIS, ANEX1_EN a Ekotoxikologické databáze. Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu odpovídají našim nejlepším znalostem výrobku v době publikace. Tyto informace slouží pouze k správnější a bezpečnější manipulaci, skladování, dopravě a odstranění výrobku. Nelze na ně pohlížet jako na záruku nebo objasnění kvality výrobku. Tyto informace se vztahují pouze na výslovně udaný materiál a neplatí, je-li použit v kombinaci s jinými materiály nebo jinými, v textu tohoto bezpečnostního listu výslovně neudanými procesy. Nabízíme našim zákazníkům individuální konzultace a na přání podle možností zajistíme i provedení zkušebních testů.

Všechny obsahové látky tohoto výrobku jsou uvedeny v EINECS nebo ELINCS.

NA-klasifikující osoba neměla žádné informace / Nevyplněné položky – nebyly poskytnuty údaje od výrobce.

NV – negativní výsledky zkoušek

Změny při revizi bezpečnostního listu : * takto budou označeny přidané informace*

~~takto budou označeny odebrané informace~~